



天卧新材料科技（浙江）有限公司

地址：浙江省宁波市高新区明珠路428号6A

电话：0574-5619 0706

网址：www.skywarm.com

P 9620

高效消泡剂

产品描述

微粉化的改性蜡，用于改善 β -羟烷基酰胺粉末涂料体系、镀锌板、铸铝、多孔底材（铸铁等）、厚工件、高温快速固化体系等消泡脱气性，对光泽（雾化）影响较小。

最佳添加量需经过一系列试验确定。

包装存储

聚乙烯衬里的PE袋包装，每包净重15kg。

密封存储于阴凉及干燥处，合理储存保质期为1年。

技术参数

产品性质	P 9620	
外观	白色微粉	
粒径分布（激光衍射，体积分布）	D50	7 μ m
	D90	12 μ m

产品特性

该助剂能改善 β -羟烷基酰胺粉末涂料体系、镀锌板、铸铝、多孔底材（铸铁等）、厚工件、高温快速固化体系等消泡脱气性，对光泽（雾化）影响较小。它能减少针孔和气泡的形成，并且优化抗划伤性能。

推荐用途

推荐用于聚酯 / TGIC / β -羟烷基酰胺 / 带环氧基团的缩水甘油酯、聚酯/环氧、聚氨酯、丙烯酸酯和环氧的粉末涂料。

此助剂特别适用于高光泽深色的粉末涂料，不同于其他助剂会在涂膜表面造成失光雾化的缺陷。

使用方法

内加混合参与挤出，一般用量为总量的0.5-2%。

外混添加时，一般用量为总量的0.5-4%。