



天卧新材料科技（浙江）有限公司

地址：浙江省宁波市高新区明珠路428号6A

电话：0574-5619 0706

网址：www.skywarm.com

P 9600

高效消泡剂

产品描述

微粉化的改性蜡，用于改善 β - 羟烷基酰胺粉末涂料、镀锌板、铸铝等底材的消泡脱气性。同时有助于改善颜料润湿和流平性。在UV固化粉末涂料体系中获得疤痕效果。

包装存储

聚乙烯衬里的PE袋包装，每包净重10kg。
密封存储于阴凉及干燥处，合理储存保质期为1年。

技术参数

产品性质	P 9600	
外观	白色微粉	
粒径分布（激光衍射，体积分布）	D50	4 μ m
	D90	9 μ m

产品特性

该助剂能改善 β - 羟烷基酰胺粉末涂料、镀锌板、铸铝等底材的消泡脱气性，同时有助于流平、D.O.I（鲜映性）和颜料润湿。在UV 固化粉末涂料体系中获得疤痕效果。

推荐用途

适用于基于环氧、聚酯、聚氨酯、丙烯酸酯和聚酯/环氧混合体系的粉末涂料。

使用方法

内加混合参与挤出或外混，一般用量为总量的0.5-2%。

最佳添加量需经过一系列试验确定。