



天卧新材料科技（浙江）有限公司

地址：浙江省宁波市高新区明珠路428号6A

电话：0574-5619 0706

网址：www.skywarm.com

PowderAdd® D900

低温脱气剂

产品描述

PowderAdd® D900是一种用于改善粉末涂料脱气性的添加剂，基于我司独创技术开发的类安息香结构的产品，适用于低温固化体系，抗黄变性能好，可有效提高涂层内的脱气性能，改善涂层表面针孔、猪毛孔等缺陷。

技术参数

产品性质	PowderAdd® D900
外观	白色结晶颗粒或粉末
终熔（℃）	120

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

使用方法

内加混合参与挤出，一般用量为总量的0.2-1%。
最佳添加量需经过一系列试验确定。

包装存储

聚乙烯衬里的PE袋包装。
密封存储于阴凉及干燥处，合理储存保质期为壹年。

独特性能

- ◆ 有效改善低温固化体系的脱气性；
- ◆ 不影响粉末涂层上粘胶、印字、罩漆等层间附着力；
- ◆ 抗黄变性能好；
- ◆ 有效调节体系的熔融黏度；
- ◆ 在体系中完全分散，与其它添加剂相容；
- ◆ 应用范围广泛，且用量少；

推荐用途

推荐用于聚酯/TGIC/ β -羟烷基酰胺/带环氧基团的缩水甘油酯、聚酯/环氧、聚氨酯、丙烯酸酯和环氧的粉末涂料。

特别推荐用于改善低温固化体系的脱气性以及抗黄变不宜加安息香的粉末涂料类型。

我们基于诚意提供、给予所有信息及其他意见和建议，对于信息的准确性、及时性、完整性及特定用途的适用性，我们概不作出任何保证，也不承担任何责任。我们不做任何形式的，明示或暗示的，担保或保证，包括但不限于对某一需求的销路或适合性的保证、不侵害任何第三方的任何知识产权的保证、或对之前描述或样品质量一致性的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。