



天卧新材料科技（浙江）有限公司

地址：浙江省宁波市高新区明珠路428号6A

电话：0574-5619 0706

网址：www.skywarm.com

PowderAdd® D710

产品描述

PowderAdd® D710是一种主要用于厚重件粉末涂料的消泡脱气的添加剂，基于我司独创的全新一代消泡技术开发，有效降低体系熔融黏度，可用于改善重型机械、车架、厚工件、MDF、木材、胶木、塑料、玻璃钢、电子元件等底材的脱气消泡性。

技术参数

产品性质	PowderAdd® D710
外观	白色颗粒或粉末
终熔 (°C)	100

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

使用方法

内加混合参与挤出，一般用量为总量的0.5-2%。

添加量较多可能会引起涂层失光及雾影问题，最佳添加量需经过一系列试验确定。

包装存储

聚乙烯衬里的PE袋包装。

密封存储于阴凉及干燥处，合理储存保质期为壹年。

独特性能

- ◆ 出色的消泡脱气性能；
- ◆ 不影响储存稳定性；
- ◆ 在体系中完全分散，与其它添加剂相容；
- ◆ 应用范围广泛，且用量少；

推荐用途

推荐用于聚酯/TGIC/ β -羟烷基酰胺/带环氧基团的缩水甘油酯、聚酯/环氧、聚氨酯、丙烯酸酯和环氧的粉末涂料。

特别推荐使用于**重型机械、车架、厚重件、低温固化体系**的粉末涂料。

我们基于诚意提供、给予所有信息及其他意见和建议，对于信息的准确性、及时性、完整性及特定用途的适用性，我们概不作出任何保证，也不承担任何责任。我们不做任何形式的，明示或暗示的，担保或保证，包括但不限于对某一需求的销路或适合性的保证、不侵害任何第三方的任何知识产权的保证、或对之前描述或样品质量一致性的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。